

PROCEDURA RIPROPORZIONAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI

1. Selezionare il modello del catastino nel menù a tendina sulla destra dello schermo.

Abbiamo individuato 5 modelli tipo di catastino indicati con numero modello. Prestare molta attenzione alla selezione perché ad ogni modello corrisponde una diversa proporzione del foglio. Fare attenzione che il primo e il secondo sono simili tra loro come lo sono il terzo con il quarto.

A titolo di esempio vi indico questi immobili per riferimento:

Modello 315

Modello 366/496/497(150) nelle parentesi viene indicato l'importo del modulo in Lire (rientrano quindi i modelli 496 e 497 FINO a 150 Lire)

Modello 497/496(300) nelle parentesi viene indicato l'importo del modulo in Lire (rientrano quindi i modelli 496 e 497 SUPERIORI A 150 LIRE)

Modello Docfa (Normale modello docfa visualizzato in verticale rispetto alla testata del modello)

Modello Docfa A3 (Pagina di dimensione doppia rispetto ad un normale A4 riscontrabile per il fatto che a video appare in orizzontale rispetto alla testata del modulo).

Ricordate che in alto a sinistra del modello è indicato il tipo con il numero mentre nei modelli Docfa non vi è nessun numero di modello ma si capisce dal fatto che non è disegnato ma realizzato digitalmente (tutte le linee sono perfette).

2. Dopo aver selezionato il modello procedere con la seguente procedura:
 - a. Cliccare sul catastino per far apparire LIVELLO ATTIVO
 - b. Premere M sulla tastiera MISURAZIONE ATTIVA
 - c. Premere S sulla tastiera e appare un messaggio
 - d. Rispondere al messaggio cliccando su OK
 - e. Cliccare con il mouse i tre punti del riquadro del catastino (Alto sinistra Alto Destra Basso destra base ed altezza) (Quindi prima il lato orizzontale quello sottostante la testata del catastino e poi quello verticale). Potete anche fare il lato basso e poi quello verticale.
 - f. Premere M sulla tastiera per concludere la misurazione del riquadro di riferimento
3. Appare la dicitura NORMALIZZATO
4. Procedere con la normale misurazione del catastino (Selezionare la scala e poi procedere con i punti del poligono)
5. Nel caso ci si accorge di aver sbagliato modello rimpostare il modello di catastino e premere AGGIORNA il catastino assume valore DA NORMALIZZARE e si può procedere come sopra con la procedura di RIPROPORZIONAMENTO.

TASTI TASTIERA PER GESTIONE DELL'IMMAGINE

CTRL = ZOOM IN AUMENTO

CTRL+MAIUSC = ZOOM IN DIMINUZIONE

ALT = MANINA PER SPOSTARE L'IMMAGINE