

```

swagger: '2.0'
info:
  description: RISCWEB API GATEWAY
  version: 1.0.0
  title: RISCWEB API GATEWAY
host: api.icatributi.it
basePath: /v1
tags:
  - name: riscweb
    description: RiscWeb API Gateway
schemes:
  - https
  - http
paths:
##### LOTTO #####
/riscweb/lotto:
  post:
    tags:
      - riscweb lotto
    summary: Crea lotto su RiscWeb; ritorna idLotto
    description: Crea lotto su RiscWeb; ritorna idLotto; da usarsi per etichettare
    pratiche afferenti ad un lotto massivo
    operationId: creaLotto
    produces:
      - application/json
    parameters:
      - in: body
        name: body
        description: lotto
        required: true
        schema:
          $ref: '#/definitions/lotto'
    responses:
      '200':
        description: OK
        schema:
          type: object
          properties:
            idLotto:
              type: integer
              description: id univoco del lotto creato su RiscWeb (= id analisi)
              example: 123456
      'default':
        description: ERRORE
        schema:
          $ref: '#/definitions/error'
#####
/riscweb/lotto/chiudiLotto:
  post:
    tags:
      - riscweb lotto
    summary: Chiude un lotto
    description: '>- Chiude il lotto, autorizzando RW a spostare il lotto da tabelle
    provvisorie a produzione.
    Una volta chiuso il lotto, idLotto (=idAnalisi) non può più essere usato
    per creare nuove pratiche (una eventuale post tornerà errore).
    Se la pratica è puntuale (idLotto=0), la chiusura del lotto
    sarà automatica alla fine dell''inserimento della pratica'
    operationId: chiudiLotto
    produces:
      - application/json
    parameters:
      - name: idLotto
        in: query
        description: 'id del lotto'
        required: true
        type: integer
    responses:
      '200':
        description: OK
      'default':
        description: ERRORE
        schema:

```

\$ref: '#/definitions/error'

AVVISO SCADENZA

/riscweb/avvisoScad:

post:

tags:

- riscweb avviso di scadenza

summary: Aggiungi Nuovo Avviso; ritorna un object di tipo 'ricevutaAvviso'

description: Aggiungi Nuovo Avviso; ritorna un object di tipo 'ricevutaAvviso'

operationId: creaAvviso

produces:

- application/json

parameters:

- **in:** body

name: body

description: pratica di avviso di scadenza

required: true

schema:

\$ref: '#/definitions/avvisoScad'

responses:

'200':

description: OK

schema:

\$ref: '#/definitions/ricevutaAvviso'

'default':

description: ERRORE

schema:

\$ref: '#/definitions/error'

#####

/riscweb/avvisoScad/{idPratica}:

put:

tags:

- riscweb avviso di scadenza

summary: Modifica Avviso esistente

description: Modifica Avviso esistente; possibile solo in certe condizioni, Trinet deve gestire rifiuto da RiscWeb

operationId: modificaAvviso

produces:

- application/json

parameters:

- **name:** idPratica

in: path

description: 'id della pratica da modificare'

required: true

type: integer

- **in:** body

name: body

description: pratica di avviso di scadenza

required: true

schema:

\$ref: '#/definitions/avvisoScad'

responses:

'200':

description: OK

'default':

description: ERRORE

schema:

\$ref: '#/definitions/error'

#####

/riscweb/pratica/{idPratica}/annullaPratica:

post:

tags:

- riscweb avviso di scadenza

summary: Chiedi di annullare avviso esistente

description: Chiedi di annullare avviso esistente; possibile solo in certe condizioni, gestire rifiuto da RiscWeb

operationId: annullaAvviso

produces:

- application/json

parameters:

- **name:** idPratica

in: path

description: 'id della pratica da annullare'

required: true

```

    type: integer
- name: causale
  in: query
  description: causale operazione
  required: true
  type: string
responses:
  '200':
    description: OK
    schema:
      type: integer
      format: int64
      description: id pratica
      example: 90123
  'default':
    description: ERRORE
    schema:
      $ref: '#/definitions/error'
#####
/riscweb/pratica/{idPratica}/sospendiPratica:
post:
  tags:
    - riscweb avviso di scadenza
  summary: Chiedi di sospendere avviso esistente
  description: Chiedi di sospendere avviso esistente; possibile solo in certe
condizioni, gestire rifiuto da RiscWeb
  operationId: sospendiAvviso
  produces:
    - application/json
  parameters:
    - name: idPratica
      in: path
      description: 'id della pratica da sospendere'
      required: true
      type: integer
    - name: causale
      in: query
      description: causale operazione
      required: true
      type: string
  responses:
    '200':
      description: OK
      schema:
        type: integer
        format: int64
        description: id pratica
        example: 90123
    'default':
      description: ERRORE
      schema:
        $ref: '#/definitions/error'
#####
/riscweb/pratica/{idPratica}/chiudiPratica:
post:
  tags:
    - riscweb avviso di scadenza
  summary: Chiedi di chiudere avviso esistente
  description: Chiedi di chiudere avviso esistente; possibile solo in certe condizioni,
gestire rifiuto da RiscWeb
  operationId: chiudiAvviso
  produces:
    - application/json
  parameters:
    - name: idPratica
      in: path
      description: 'id della pratica da chiudere'
      required: true
      type: integer
    - name: causale
      in: query
      description: causale operazione
      required: true

```

```

    type: string
responses:
  '200':
    description: OK
    schema:
      type: integer
      format: int64
      description: id pratica
      example: 90123
  'default':
    description: ERRORE
    schema:
      $ref: '#/definitions/error'
##### RATEIZZO #####
/riscweb/rateizzo:
  post:
    tags:
      - riscweb rateizzo
    summary: Aggiungi rateizzazione per un certo Avviso
    description: Aggiungi rateizzazione per un certo Avviso
    operationId: creaRateizzo
    produces:
      - application/json
    parameters:
      - in: body
        name: body
        description: rata
        required: true
        schema:
          $ref: '#/definitions/rateizzo'
    responses:
      '200':
        description: OK
      'default':
        description: ERRORE
        schema:
          $ref: '#/definitions/error'
##### ACCERTAMENTO #####
/riscweb/accertamento:
  post:
    tags:
      - riscweb accertamento
    summary: Aggiungi Nuovo accertamento; ritorna un object di tipo 'ricevutaAccertamento'
    description: 'Accertamento; 2 tipi possibili: da Versamento ; da Violazione'
    operationId: creaAccertamento
    produces:
      - application/json
    parameters:
      - in: body
        name: body
        description: pratica di accertamento
        required: true
        schema:
          $ref: '#/definitions/accertamento'
    responses:
      '200':
        description: OK
        schema:
          $ref: '#/definitions/ricevutaAccertamento'
      'default':
        description: ERRORE
        schema:
          $ref: '#/definitions/error'
#####
/riscweb/accertamento/{idPratica}:
  put:
    tags:
      - riscweb accertamento
    summary: Modifica accertamento esistente
    description: Modifica accertamento esistente; possibile solo in certe condizioni, Trinet deve gestire rifiuto da RiscWeb
    operationId: modificaAccertamento
    produces:

```

```
- application/json
parameters:
- name: idPratica
  in: path
  description: 'id della pratica da modificare'
  required: true
  type: integer
- in: body
  name: body
  description: pratica di accertamento
  required: true
  schema:
    $ref: '#/definitions/accertamento'
responses:
'200':
  description: OK
'default':
  description: ERRORE
  schema:
    $ref: '#/definitions/error'
```

VERSAMENTO MANUALE

/riscweb/versamentoManuale:

```
post:
  tags:
  - riscweb versamento manuale
  summary: Aggiungi versamento manuale; ritorna un object di tipo 'ricevutaVersamento'
  description: Aggiungi versamento manuale; ritorna un object di tipo 'ricevutaVersamento'
  operationId: creaVersamento
  produces:
  - application/json
  parameters:
  - in: body
    name: body
    description: versamento manuale
    required: true
    schema:
      $ref: '#/definitions/versamentoManuale'
  responses:
'200':
  description: OK
  schema:
    $ref: '#/definitions/ricevutaVersamento'
'default':
  description: ERRORE
  schema:
    $ref: '#/definitions/error'
```

INGIUNZIONE

/riscweb/ingiunzione:

```
post:
  tags:
  - riscweb ingiunzione
  summary: Triggera ingiunzione su RW; ritorna un object di tipo 'ricevutaIngiunzione'
  description: Triggera ingiunzione su RW; ritorna un object di tipo 'ricevutaIngiunzione'
  operationId: creaIngiunzione
  produces:
  - application/json
  parameters:
  - in: body
    name: body
    description: ingiunzione
    required: true
    schema:
      $ref: '#/definitions/ingiunzione'
  responses:
'200':
  description: OK
  schema:
    $ref: '#/definitions/ricevutaIngiunzione'
'default':
  description: ERRORE
  schema:
    $ref: '#/definitions/error'
```

POSTALIZZA PRATICHE#####

/riscweb/postalizzaPratiche:

post:

tags:

- riscweb postalizza

summary: postalizza pratiche

description: '>- richiede a RiscWeb di postalizzare una o piu'' pratiche'

operationId: postalizza

produces:

- application/json

parameters:

- in: body

name: body

description: '>- lista id pratiche + prioritá;
prioritá permette al chiamante di richiedere che la postalizzazione vada in testa alla coda'

required: true

schema:

type: object

properties:

listaPratiche:

\$ref: '#/definitions/listaPratiche'

prioritá:

type: integer

dataStampa:

type: string

format: date

example: '2018-03-05'

description: '>- data di stampa'

idTipoAttoInStampa:

type: integer

example: 7

description: '>- tipo di atto che si vuole stampare, a cui corrispondono 1 o piu'' templates;

(RW decide poi quale template usare tra quelli corrispondenti, in base a configurazione)'

idCanale:

type: integer

example: 9

description: '>- id del canale da usare per la postalizzazione;

Es. di valori:

-2 Ufficiali Giudiziari (spedizione manuale)

-3 Posta Interna

-5 Messi Notificatori (spedizione manuale)

-7 Poste Italiane AR

-8 Poste Italiane AG

-9 Poste Italiane Ordinaria

-12 PEC'

responses:

'200':

description: OK

schema:

type: object

properties:

idPostalizzazione:

type: integer

description: id univoco della postalizzazione creato su RiscWeb (= IDPostalizzazione)

example: 123456

'default':

description: ERRORE

schema:

\$ref: '#/definitions/error'

#####

definitions:

AVVISO SCADENZA

avvisoScad:

type: object

description: >-

'un avviso su RiscWeb è identificato da:

- tipo atto (implicito in endpoint)

- id entrata (costruito da RiscWeb con idEnte + idImpostaDiRiferimento)

- anno riferimento (annoRif)
- codice partita (id, aka numero avviso)'

properties:

campi indispensabili per RISCWEB

dataEmissione:

type: string
format: date
example: '2017-07-21'
description: data emissione avviso

idEnte:

type: integer
description: '>- id dell ente (comune) a cui si riferisce l avviso; letto da vista di RiscWeb'
example: 112

idImpostaDiRiferimento :

type: integer
description: '>- id dell imposta; letto da vista di RiscWeb dbo.vTRI_TRIBUTI'
example: 5

codPartita:

type: string
description: '>- aka numero avviso ; per CNC290 alfanumerico max 14 cifre; '
example: Z8767

annoRif:

type: string
description: '>- 'anno di creazione dell'atto, mentre l'anno di riferimento dell'atto viene passato sulle singole righe(G.I.)'
example: '2018'

idLotto:

type: integer
format: int64
description: '>- id univoco del lotto cui appartiene questa pratica; Per pratiche puntuali (interattive), Trinet passerà 0 Per pratiche massive Trinet otterrà prima idLotto e poi lo userà in tutte le pratiche collegate. Corrisponde a idAnalisi di RiscWeb.'
example: 56789

necessario in caso di superamento (avviso di integrazione)

idAvvisoScadenzaRiferimento:

type: integer
format: int64
description: '>- idPratica dell''avviso che viene superato con l''avviso presente; normalmente assente; se presente, si tratta di avviso integrativo'

dati necessari a Trinet

numDenuncia:

type: integer
format: int64
description: 'numero denuncia utilizzato in alcuni comuni'
example: 12345

idTipoOccupazione:

type: integer
description: 'identifica il tipo di occupazione del suolo pubblico'
example: 3

dati intestatario avviso

idContribuente:

type: integer
format: int64
description: '>- id univoco del contribuente (aka numero ruolo) generato dal chiamante;'
example: 89123

natGiur:

type: integer
description: '>- 1 --> persona fisica , 2 --> persona giuridica '
enum:
- 1
- 2
example: 1

```
codiceFiscale:
  type: string
  description: '>- Codice Fiscale; '
  example: VRRDLN80A01D869U

partitaIVA:
  type: string
  description: '>- Partita IVA; '
  example: 01463150116

cognome:
  type: string
  description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2'
  example: Dellanoce

nome:
  type: string
  description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2 '
  example: Everardo

sesso:
  type: string
  description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2; '
  enum:
    - M
    - F
    - S
  example: M

dataNascita:
  format: date
  description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2; '
  example: '1975-03-19'

belfioreNascita:
  type: string
  description: '>- Codice Belfiore del comune di Nascita (come da codice fiscale);
ignorato da RiscWeb se natGiur==2 ;'
  example: D869

ragioneSociale:
  type: string
  description: '>- ragione sociale, ignorato da RiscWeb se natGiur==1; '
  example: ACME s.r.l

indEmail:
  type: string
  description: 'email intestatario ruolo; '
  example: pippo@libero.it

indPEC:
  type: string
  description: PEC intestatario ruolo;
  example: pippo@pec.it

indirizzo:
  type: string
  description: '>- via/piazza ; '
  example: Viale Garibaldi

nr:
  type: string
  example: 32A
  description: ...

cap:
  type: string
  example: '00054'
  description: ...

belfioreResid:
  type: string
```

description: '>- Codice Belfiore del comune di residenza del soggetto; '
example: E463

localita:

type: string
example: loc. Lagoscuro snc
description: ...

indirizzoSpedizione:

type: string
example: Viale Garibaldi
description: via/piazza;

nrSpedizione:

type: string
description: ...
example: 32A

capSpedizione:

type: string
description: ...
example: '00054'

belfioreSpedizione:

type: string
description: '>- Codice Belfiore del comune di residenza del soggetto; '
example: E463

localitaSpedizione:

type: string
description: U_Localita
example: loc. Lagoscuro snc

pressoSpedizione:

type: string
description: Informazioni relative alla spedizione "presso" terzi;
example: C/O Rossi Mario

#####

righeImporto:

type: array
items:
 \$ref: '#/definitions/rigaImporto'
description: vettore di importi; almeno un importo sempre presente ; la somma viene fatta da RISCWEB

example:

- **tipoRiga:** IMP
 codiceTributoICA: STAG
 descRiga: Importo stagionale
 annoRiga: 2016
 importoRiga: 10080.00
 idPraticaCompetenza: 12345
- **tipoRiga:** SPA
 codiceTributoICA: SPN1
 descRiga: Spese di Notifica
 annoRiga: 2016
 importoRiga: 10080.00
 idPraticaCompetenza: 12345
- **tipoRiga:** INT
 codiceTributoICA: 3933
 descRiga: TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) - INTERESSI
 annoRiga: 2016
 importoRiga: 17.29
 idPraticaCompetenza: 6789
- **tipoRiga:** ARR
 codiceTributoICA: ARRO
 descRiga: ARROTONDAMENTO ATTI ENTE
 annoRiga: 2016
 importoRiga: 0.40
 idPraticaCompetenza: 6789

#####

dataScadenza:

type: string

format: date
example: '2016-03-05'
description: '>- -Se l'avviso prevede pagamento in soluzione unica, dataScadenza = data scad. Soluzione unica
-Se l'avviso prevede delle rate (che Trinet creerà dopo aver creato l'avviso), dataScadenza = assente'

#####

movimenti:

type: array
items:
 type: integer
description: vettore di interi, ogni intero è l'id di un 'movimento' che Trinet gestirà in una vista;
example:
 - 1
 - 2
 - 3

#####

required:

- dataEmissione
- idEnte
- idImpostaDiRiferimento
- codPartita
- annoRif
- idLotto
- idContribuente
- natGiur
- righeImporto

#####

ricevutaAvviso:

type: object
properties:
 idPratica:
 type: integer
 format: int64
 description: id univoco di questo oggetto _generato da RiscWeb_
 example: 45678
 idLotto:
 type: integer
 format: int64
 description: '>- id univoco del lotto; uguale a quello ricevuto in ingresso se diverso da zero;
se in ingresso è zero, ritorna (per eventuale uso Trinet) id analisi creato da RiscWeb'
 example: 67890
 required:
 - idPratica
 - idLotto

#####

rigaImporto:

type: object
properties:
 tipoRiga:
 type: string
 minLength: 3
 maxLength: 3
 description: '>-
ADD - ADDIZIONALE
ARR - ARROTONDAMENTO
BOL - BOLLI
IMP - ENTRATA
INT - INTERESSE
IVA - IVA
SNZ - SANZIONE
SPA - SPESE ATTO
SPV - SPESE VARIE
TXT - DESCRITTIVA
VER - VERSAMENTO '
 example: IMP
 codiceTributoICA:
 type: string
 minLength: 4
 maxLength: 4

description: '>- 4 car. alfanumerici; definire e aggiungere valori Trinet in tabella RiscWeb, es:

SPEC
STAG
URGE
SPAZ
ONER
OMED
INFD
ADES'

example:

descRiga:

type: string

description: es. Interessi maturati / Arrotondamento /..

example: Importo urgenza dovuto ai sensi del Regolamento Comunale

annoRiga:

type: string

description: anno di gestione di questo importo (G.I.)

example: 2016

importoRiga:

type: number

format: float

example: 10080.00

importoSenzaConvenzione:

type: number

format: float

description: '>- richiesto da Trinet per gestire il caso in cui si utilizzi una tariffa in convenzione (es. 50%)

In questo caso importoRiga conterrà l'importo scontato, ma si tiene traccia dell'importo senza convenzione perchè in caso di accertamento si perde il diritto allo sconto. Se non si applica convenzione, importoSenzaConvenzione sarà assente o pari a zero.

L'importo da sommare in RiscWeb e' comunque sempre importoRiga'

example: 20160.00

idPraticaCompetenza:

type: integer

format: int64

description: id univoco della pratica di competenza di questa riga

example: 45678

importoSenzaAdesione:

type: number

format: float

description: '>- richiesto da Trinet per gestire il caso di adesione su accertamenti In questo caso importoRiga contiene l'importo scontato in caso di adesione,

importoSenzaAdesione contiene l'importo non scontato

Se non si applica, importoSenzaAdesione sara' assente o pari a zero.

L'importo da sommare in RiscWeb e' comunque sempre importoRiga'

example: 3465.00

required:

- tipoRiga
- annoRiga
- importoRiga

#####

rateizzo:

type: object

properties:

idPratica:

type: integer

format: int64

description: id della pratica cui si riferisce la rata

example: 6789

nTotRate:

type: integer

description: '>- n. di rate in cui si vuole suddividere l'importo; l'importo delle rate verrà calcolato da RiscWeb '

example: 3

scadenzaRate:

type: array

description: array di scadenze; il n. di elementi deve corrispondere a nTotRate

items:

format: date

example:
- '2016-03-05'
- '2016-06-05'
- '2016-09-05'

required:
- idPratica
- nTotRate
- scadenzaRate

ACCERTAMENTO

accertamento:

type: object
description: >-
'Accertamento; 2 tipi possibili: da Versamento ; da Violazione'

properties:

campi indispensabili per RISCWEB

dataEmissione:
type: string
format: date
example: '2017-07-21'
description: data emissione

tipoAccertamento:

type: integer
description: '>- 1 --> da versamento , 2 --> da violazione, 3 -->accorpato (supera due avvisi esistenti di tipo 1 + 2'
enum:
- 1
- 2
- 3
example: 1

idAvvisiScadenzaRiferimento:

type: array
items:
type: integer
format: int64
description: '>- vettore che contiene gli idPratica degli avvisi a cui si riferisce l'' accertamento;
ha senso solo per tipo (1), ignorato nel caso di accertamento da violazione;
può contenere un solo id o più'
example:
- '10112'
- '10113'

idEnte:

type: integer
description: '>- id dell ente (comune) a cui si riferisce l accertamento; letto da vista di RiscWeb'
example: 112

idImpostaDiRiferimento :

type: integer
description: '>- id dell imposta; letto da vista di RiscWeb dbo.vTRI_TRIBUTI'
example: 5

codPartita:

type: string
description: '>- aka numero avviso ; per CNC290 alfanumerico max 14 cifre; '
example: Z8767

annoRif:

type: string
description: '>- 'anno di creazione dell'atto, mentre l'anno di riferimento dell'atto viene passato sulle singole righe(G.I.)'
example: '2018'

idLotto:

type: integer
format: int64
description: '>- id univoco del lotto cui appartiene questa pratica;
Per pratiche puntuali (interattive), Trinet passerà 0
Per pratiche massive Trinet otterrà prima idLotto e poi

lo userà in tutte le pratiche collegate.
Corrisponde a idAnalisi di RiscWeb.'

example: 56789

numDenuncia:

type: integer

format: int64

description: 'numero denuncia utilizzato in alcuni comuni'

example: 12345

idTipoOccupazione:

type: integer

description: 'identifica il tipo di occupazione del suolo pubblico'

example: 3

dataInizioInteressi:

type: string

format: date

example: '2018-03-05'

description: '>- data inizio per calcolo interessi'

dataFineInteressi:

type: string

format: date

example: '2018-03-011'

description: '>- data fine per calcolo interessi'

dati intestatario

idContribuente:

type: integer

format: int64

description: '>- id univoco del contribuente (aka numero ruolo) generato dal chiamante;'

example: 89123

natGiur:

type: integer

description: '>- 1 --> persona fisica , 2 --> persona giuridica '

enum:

- 1

- 2

example: 1

codiceFiscale:

type: string

description: '>- Codice Fiscale; '

example: VRRDLN80A01D869U

partitaIVA:

type: string

description: '>- Partita IVA; '

example: 01463150116

cognome:

type: string

description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2'

example: Dellanoce

nome:

type: string

description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2 '

example: Everardo

Sesso:

type: string

description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2; '

enum:

- M

- F

example: M

dataNascita:

format: date

description: '>- ignorato da RiscWeb se natGiur==2; '
example: '1975-03-19'

belfioreNascita:
type: string
description: '>- Codice Belfiore del comune di Nascita (come da codice fiscale); ignorato da RiscWeb se natGiur==2 ;'
example: D869

ragioneSociale:
type: string
description: '>- ragione sociale, ignorato da RiscWeb se natGiur==1; '
example: ACME s.r.l

indEmail:
type: string
description: 'email intestatario ruolo; '
example: pippo@libero.it

indPEC:
type: string
description: PEC intestatario ruolo;
example: pippo@pec.it

indirizzo:
type: string
description: '>- via/piazza ; '
example: Viale Garibaldi

nr:
type: string
example: 32A
description: ...

cap:
type: string
example: '00054'
description: ...

belfioreResid:
type: string
description: '>- Codice Belfiore del comune di residenza del soggetto; '
example: E463

localita:
type: string
example: loc. Lagoscuro snc
description: ...

indirizzoSpedizione:
type: string
example: Viale Garibaldi
description: via/piazza;

nrSpedizione:
type: string
description: ...
example: 32A

capSpedizione:
type: string
description: ...
example: '00054'

belfioreSpedizione:
type: string
description: '>- Codice Belfiore del comune di residenza del soggetto; '
example: E463

localitaSpedizione:
type: string
description: U_Localita
example: loc. Lagoscuro snc

pressoSpedizione:**type:** string**description:** Informazioni relative alla spedizione "presso" terzi;**example:** C/O Rossi Mario

#####

righeImporto:**type:** array**items:****\$ref:** '#/definitions/rigaImporto'**description:** vettore di importi; almeno un importo sempre presente ; la somma viene fatta da RISCWEB**example:**- **tipoRiga:** IMP**codiceTributoICA:** STAG**descRiga:** Importo stagionale**annoRiga:** 2016**importoRiga:** 10080.00**idPraticaCompetenza:** 10112- **tipoRiga:** SPA**codiceTributoICA:** SPN1**descRiga:** Spese di Notifica**annoRiga:** 2016**importoRiga:** 10080.00**idPraticaCompetenza:** 10112- **tipoRiga:** INT**codiceTributoICA:** 3933**descRiga:** TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) - INTERESSI**annoRiga:** 2016**importoRiga:** 17.29**idPraticaCompetenza:** 10113- **tipoRiga:** ARR**codiceTributoICA:** ARRO**descRiga:** ARROTONDAMENTO ATTI ENTE**annoRiga:** 2016**importoRiga:** 0.40**idPraticaCompetenza:** 10113

#####

dataScadenza:**type:** string**format:** date**example:** '2016-03-05'**description:** '>- -Se l'avviso prevede pagamento in soluzione unica, dataScadenza = data scad. Soluzione unica

-Se l'avviso prevede delle rate (che Trinet creerà dopo aver creato l'avviso), dataScadenza = assente'

#####

movimenti:**type:** array**items:****type:** integer**description:** vettore di interi, ogni intero è l'id di un 'movimento' che Trinet gestirà in una vista;**example:**

- 1

- 2

- 3

#####

provvsostitutivo:**type:** object**properties:****numProvvsostitutivo:****type:** string**description:** campo testo libero riempito da operatore Trinet in alcuni casi**example:** '14678'**dataProvvsostitutivo:****type:** string**description:** campo testo libero riempito da operatore Trinet in alcuni casi**example:** '03/05/19'**descProvvsostitutivo:****type:** string**description:** campo testo libero riempito da operatore Trinet in alcuni casi

example: 'bla bla'

#####

required:

- dataEmissione
- tipoAccertamento
- idEnte
- idImpostaDiRiferimento
- codPartita
- annoRif
- idLotto
- idContribuente
- natGiur
- codiceFiscale
- righeImporto

RICEVUTA ACCERTAMENTO

#####

ricevutaAccertamento:

type: object

properties:

idPratica:

type: integer

format: int64

description: id univoco di questo oggetto _generato da RiscWeb_

example: 90123

idLotto:

type: integer

format: int64

description: '>- id univoco del lotto; uguale a quello ricevuto in ingresso se diverso da zero; se in ingresso è zero, ritorna (per eventuale uso Trinet) id analisi creato da RiscWeb'

example: 12345

required:

- idPratica
- idLotto

VERSAMENTO

MANUALE#####

versamentoManuale:

type: object

properties:

idPratica:

type: integer

format: int64

description: id univoco della pratica cui si riferisce il versamento

example: 90123

dataVersamento:

type: string

format: date

example: '2017-07-09'

description: data versamento

righeImporto:

type: array

items:

\$ref: '#/definitions/rigaImporto'

description: vettore di importi; almeno un importo sempre presente ;

eccedenza:

type: number

format: float

example: 18.30

required:

- idPratica
- righeImporto

RICEVUTA VERSAMENTO MANUALE

#####

ricevutaVersamento:

type: object

properties:

idVersamento:

type: integer

format: int64

description: id univoco di questo oggetto _generato da RiscWeb_

example: 90123

required:

```

- idPratica
##### INGIUNZIONE#####
ingiunzione:
  type: object
  properties:
    dataEmissione:
      type: string
      format: date
      example: '2017-07-21'
      description: data emissione
    idPraticheRiferimento:
      type: array
      items:
        type: integer
        format: int64
      description: '>- vettore che contiene gli idPratica degli avvisi o altro a cui si
      riferisce l'' ingiunzione'
      example:
        - '10112'
        - '10113'
    idLotto:
      type: integer
      format: int64
      description: '>- id univoco del lotto cui appartiene questa pratica;
      Per pratiche puntuali (interattive), Trinet passerà 0
      Per pratiche massive Trinet otterrà prima idLotto e poi
      lo userà in tutte le pratiche collegate.
      Corrisponde a idAnalisi di RiscWeb.'

required:
- dataEmissione
- idPraticheRiferimento
- idLotto
##### RICEVUTA INGIUNZIONE
#####
ricevutaIngiunzione:
  type: object
  properties:
    idPratica:
      type: integer
      format: int64
      description: id univoco di questo oggetto _generato da RiscWeb_
      example: 90123
    idLotto:
      type: integer
      format: int64
      description: '>- id univoco del lotto; uguale a quello ricevuto in ingresso se
      diverso da zero;
      se in ingresso è zero, ritorna (per eventuale uso Trinet) id analisi creato da
      RiscWeb'
      example: 12345
  required:
- idPratica
- idLotto
##### LISTA PRATICHE #####
listaPratiche:
  type: array
  items:
    type: integer
    description: array di idPratica
    example:
      - 12467
      - 8956
      - 73744
##### LOTTO #####
lotto:
  type: object
  properties:
    descrizioneAnalisi:
      type: string
      maxLength: 255
      description: descrizione dell''analisi
      example: 'trinet - SANTO STEFANO DI MAGRA 29/01/2010 16.39.25-2008'
  required:

```

- idPratica

ERROR

error:

type: object

properties:

code:

type: string

description: One of a server-defined set of error codes.

example: 14

message:

type: string

description: A human-readable representation of the error.

example: Operazione non riuscita vedi log su RiscWeb

#####

externalDocs:

description: Ulteriori info qui

url: 'http://www.icatributi.it'